

# Produktdatenblatt HPWI-2000



## Produkteigenschaften

- Farbton: Weiß Matt
- Geruchs- und spritzarm

## Anwendungsbereiche

- Wand- und Deckenanstriche in Innenräumen

## Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Bei nicht-tragfähigen oder stark saugenden Untergründen wird eine Vorbehandlung mit unserer HPWG-1000 dringend empfohlen.



## Verarbeitung

- Die Verarbeitung kann mittels Streichen, Rollen oder Spritzen erfolgen
- Bei Airless-Spritzauftrag Material gut aufrühren und durchsieben
- Optimale Umgebungstemperatur: 5 - 30°C
- Vor der Anwendung ist das Material und dessen Eignung durch Probeanstrich zu prüfen
- Materialtönung kann mit geeigneter Abtönfarbe erfolgen. Vor Verwendung ist dies zu prüfen

## Verbrauch

- Ca. 6 m<sup>2</sup>/l (= 165 ml/m<sup>2</sup>)
- Empfohlene Schichten: 1-2 (je nach Saugfähigkeit und Untergrundfarbe)

## Technische Daten

- Spez. Gewicht: ca. 1,460 g/m<sup>3</sup>
- Deckkraft: Klasse 1
- Nassabrieb: Klasse 1
- Kontrastverhältnis: 1 - 6 m<sup>2</sup> /l
- Glanzgrad: stumpfmatt < 3E (85°)
- Max. Korngröße: fein < 100 µm

## Trocknung

- Bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit nach einigen Stunden oberflächentrocken
- Nach 3 Tagen durchgetrocknet und belastbar
- Entsprechend längere Trocknungszeiten bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicke

## Sicherheitshinweise

Siehe Sicherheitsdatenblatt

## Entsorgung

- Eintrocknete Reste als Bauabfall (Abfallschlüssel Nr. 17 07 01) oder im Hausmüll, flüssige Reste gem. behördlichen Abfallvorschriften (Abfallschlüssel Nr. 08 01 12) entsorgen

## Lagerung

- Kühl und trocken lagern
- Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Lagerstabilität: 12 Monate bei Raumtemperatur unter Einhaltung der Voraussetzungen

## Sonstige Hinweise

- EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30g/l (2010). Dieses Produkt enthält <1 g/l VOC.