

Handelsname: HPBG-700 / HPBA-700 / HPBA-800 / HPVA-700 / HPDZ-100 / HPDZ-200
Überarbeitungsdatum: 04.08.2022
Druckdatum: 04.08.2022
Version: 1.0.1

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
HPBG-700 / HPBA-700 / HPBA-800 / HPVA-700 / HPDZ-100 / HPDZ-200
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Es liegen keine Informationen vor.
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant : Home Profis GmbH & Co. KG
Straße/Postfach : Senefelderstr. 12c
Nat.-Kenn./PLZ/Ort : 33100 Paderborn
Fon : +49 (0) 52 51 / 54 57 805
Ansprechpartner : Niko Holm
- 1.4 Notrufnummer
+49 (0) 52 51 / 54 57 805

2. Mögliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Basierend auf verfügbaren Informationen, nicht als gefährlich eingestuft: NICHT-GEFÄHRLICH

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Risikosätze

Komponenten	CAS Nummer	Anteil	Risikosätze
Pigmente	-	30-60%	-
Wasser	7732-18-5	30-60%	-
Synthetische Polymere	-	30-60%	-
Inhalte, die als nicht gefährlich eingestuft wurden	-	Bis 100%	-

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Entfernen Sie den Patienten aus dem Expositionsbereich - vermeiden Sie es, gefährdet zu werden. Kontaminierte Kleidung entfernen und verbleibende Kleidung lockern. Lassen Sie den Patienten die bequemste Position einnehmen und halten Sie ihn warm. Bis zur vollständigen Genesung in Ruhe lassen. Bei anhaltenden Wirkungen ärztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt

Bei Hautkontakt kontaminierte Kleidung ausziehen und die Haut mit fließendem Wasser waschen. Bei Reizung ärztlichen Rat einholen.

Nach Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. In allen Fällen von Augenkontamination ist es eine sinnvolle Vorsichtsmaßnahme, einen Arzt aufzusuchen.

Nach Verschlucken

Mund mit Wasser ausspülen. Falls verschluckt, ein Glas Wasser zu trinken geben. Ärztlichen Rat einholen.

Ärztliche Betreuung und spezielle Behandlung: Symptomatisch behandeln.

Handelsname: HPBG-700 / HPBA-700 / HPBA-800 / HPVA-700 / HPDZ-100 / HPDZ-200
Überarbeitungsdatum: 04.08.2022
Druckdatum: 04.08.2022
Version: 1.0.1

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Nicht brennbar, jedoch kann das Restmaterial nach Verdampfung des Wasseranteils des Materials bei Entzündung verbrennen. Bei der Verbrennung werden giftige Dämpfe freigesetzt.

5.1 Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrleute und besondere Schutzausrüstung:

Feuerwehrmänner müssen umluftunabhängiges Atemschutzgerät und geeignete Schutzkleidung tragen, wenn die Gefahr einer Exposition gegenüber Dämpfen oder Verbrennungsprodukten besteht.

5.2 Löschmittel

Nicht brennbar, jedoch, wenn Material in einen Brandeinsatz verwickelt ist:
Feiner Wassersprühstrahl, normaler Schaum, Trockenmittel (Kohlendioxid, trockenes chemisches Pulver).

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Bei Verunreinigung von Abwasserkanälen oder Wasserwegen lokale Notfalldienste benachrichtigen.

6.1 Methoden und Materialien zur Eindämmung und Säuberung:

KLEINE VERLETZUNGEN: Rutschig, wenn nass. Unfälle vermeiden, sofort aufräumen.
In einem Behälter sammeln und über eine spezielle Chemikalienabfallsammlung entsorgen.

GROSSE VERLETZUNGEN: Rutschig, wenn verschüttet. Unfälle vermeiden, sofort aufräumen. Eindämmen - Abfließen in Kanalisation und Gewässer verhindern.
Absorptionsmittel (Erde, Sand oder anderes inertes Material) verwenden. Zur Entsorgung in ordnungsgemäß gekennzeichneten Behältern oder Fässern sammeln und versiegeln.

7. Handhabung und Lagerung

Kühl und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Behälter geschlossen halten, wenn sie nicht in Gebrauch sind - regelmäßig auf Undichtigkeiten prüfen.

7.1 Vorsichtsmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vermeiden Sie Augenkontakt und wiederholten oder längeren Hautkontakt.

Handelsname: HPBG-700 / HPBA-700 / HPBA-800 / HPVA-700 / HPDZ-100 / HPDZ-200
Überarbeitungsdatum: 04.08.2022
Druckdatum: 04.08.2022
Version: 1.0.1

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstungen

Grenzwerte berufsbedingter Exposition: Keine Bewertung für dieses spezifische Material durch die Nationale Kommission für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

8.1 Technische Kontrollen

Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Verwendung in Innenräumen: Halten Sie Fenster und Türen während der Verwendung offen. Behälter geschlossen halten, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

8.2 Persönliche Schutzausrüstung

Die Auswahl der PSA ist von einer detaillierten Risikobewertung abhängig. Die Risikobeurteilung sollte die Arbeitssituation, die physikalische Form der Chemikalie, die Handhabungsmethoden und Umweltfaktoren berücksichtigen. Persönliche Schutzausrüstung: B - SCHUTZANZÜGE, SICHERHEITSSCHUHE, SCHUTZBRILLE, HANDSCHUHE. HERSTELLUNG, VERPACKUNG UND TRANSPORT: Tragen Sie einen Overall, eine Schutzbrille und undurchlässige Handschuhe. Waschen Sie sich immer die Hände, bevor Sie rauchen, essen, trinken oder die Toilette benutzen. Kontaminierte Kleidung und andere Schutzausrüstung vor der Lagerung oder Wiederverwendung waschen. Bei Gefahr von Augenkontakt und wiederholtem oder längerem Hautkontakt Handschuhe und Schutzbrille tragen. Waschen Sie sich nach Gebrauch die Hände.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Physikalischer Zustand:	Viskose Flüssigkeit
Farbe:	Farbig
Geruch:	Fad
Löslichkeit:	Mit Wasser mischbar.
Spezifisches Gewicht:	1,0-1,7 bei 20°C
Relative Dampfdichte (Luft=1):	Nicht verfügbar
Dampfdruck (20 °C):	Nicht verfügbar
Flammpunkt (°C):	Nicht anwendbar
Entflammbarkeitsgrenzwerte (%):	Nicht zutreffend
Selbstentzündungstemperatur (°C):	Nicht anwendbar
%Volatil nach Gewicht:	Nicht verfügbar
Löslichkeit in Wasser (g/L):	Mischbar
Schmelzpunkt/Schmelzbereich (°C):	Nicht anwendbar
Siedepunkt/-bereich (°C):	100 (Wasser)
Zersetzungspunkt (°C):	Nicht verfügbar
pH-Wert:	8-10
Die Viskosität:	Nicht verfügbar
Verdunstungsrate:	Keine Gläser verfügbar. Waschen Sie sich nach Gebrauch die Hände.

Handelsname: HPBG-700 / HPBA-700 / HPBA-800 / HPVA-700 / HPDZ-100 / HPDZ-200
Überarbeitungsdatum: 04.08.2022
Druckdatum: 04.08.2022
Version: 1.0.1

10. Stabilität und Reaktivität

10.1 Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Verwendungsbedingungen

10.2 Zu vermeidende Bedingungen

Kontakt mit Lebensmitteln vermeiden.

10.3 Unverträgliche Materialien

Unverträglich mit Oxidationsmitteln. Gefährliche Zersetzung

10.4 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte, wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide, entstehen.

10.4 Produkte

Oxide des Kohlenstoffs.

10.4 Gefährliche Reaktionen

Keine bekannt

11. Toxikologische Angaben

Es sind keine nachteiligen gesundheitlichen Auswirkungen zu erwarten, wenn das Produkt in Übereinstimmung mit diesem Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett gehandhabt wird. Symptome oder Wirkungen, die bei unsachgemäßem Umgang mit dem Produkt und übermäßiger Exposition auftreten können, sind nicht zu erwarten:

11.1 Verschlucken

Es sind keine schädlichen Wirkungen zu erwarten, jedoch können große Mengen Übelkeit und Erbrechen verursachen.

11.2 Augenkontakt

Kann ein Augenreizstoff sein.

11.3 Hautkontakt

Kontakt mit der Haut kann zu Reizungen führen.

11.4 Einatmen

Wenn dieses Material in einem schlecht belüfteten Bereich, bei erhöhten Temperaturen oder in engen Räumen verwendet wird, kann der Dampf zu Reizungen der Schleimhäute der Atemwege, Kopfschmerzen und Übelkeit führen.

11.5 Langzeit-Wirkungen

Für das Produkt sind keine Daten verfügbar.

11.6 Toxikologische Daten

Für das Produkt sind keine Daten verfügbar.

12. Umweltbezogene Angaben

Ökotoxizität Kontaminierung von Wasserstraßen vermeiden

Handelsname: HPBG-700 / HPBA-700 / HPBA-800 / HPVA-700 / HPDZ-100 / HPDZ-200
Überarbeitungsdatum: 04.08.2022
Druckdatum: 04.08.2022
Version: 1.0.1

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Für kleine Mengen

Farbreste nicht in den Abfluss schütten. Unerwünschte Farbe sollte auf Zeitungspapier ausgebürstet, trocknen lassen und dann über die Hausmüllsammlung entsorgt. Leere Farbbehälter sollten zum Trocknen offen in einem gut belüfteten Raum stehen gelassen werden. Nach dem Trocknen sollten die Behälter über Stahlblechdosen-Recyclingprogramme recycelt werden. Die Entsorgung von leeren Farbbehältern über häusliche Recyclingprogramme kann von Kommunalbehörde zu Kommunalbehörde unterschiedlich sein. Erkundigen Sie sich zuerst bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

13.2 Bei großen Mengen

Wenden Sie sich an die Abfallwirtschaftsbehörde. Entsorgen Sie das Material über einen lizenzierten Abfallentsorger. Normalerweise zur Entsorgung auf einer genehmigten Deponie geeignet.

14. Angaben zum Transport

14.1 Straße und Schiene

NICHT GEFÄHRLICHE WAREN.

14.1 Transport auf dem Seeweg

NICHT GEFÄHRLICHE WAREN.

14.1 Transport auf dem Luftweg:

NICHT GEFÄHRLICHE WAREN.

15. Rechtsvorschriften

15.1 Klassifikation

Basierend auf verfügbaren Informationen, nicht als gefährlich eingestuft

NICHT GEFÄHRLICHE SUBSTANZ.

15.2 Gifte Zeitplan

Keine zugeteilt.

16. Sonstige Angaben

Keine

Datenblatt ausstellender Bereich
Home Profis GmbH & Co. KG

Ansprechpartner
Herr Holm, E-Mail : info@home-profis.de

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis